

Bureau Cinétic Pied A

2 ANS
GARANTIE



PLATEAU

Plateau mélaminé double face haute qualité ép. 25 mm, norme PEFC.
Classement au Feu : M3. Support panneau de particules densité $\pm 640 \text{ kg/m}^3$.
Chants ABS antichocs ép. 2 mm, angles adoucis.

3 modèles :

- **Plateau standard fixe avec 2 opercules** Gris Alu $\varnothing 80\text{mm}$, de chaque côté du bureau
- **Plateau fixe avec angles arrondis et chants bicolores**
- **Plateau fixe avec échancrures** (pour modèles face-à-face uniquement).

2 poutres structurales par plateau (sauf poste face-à-face).

Hauteur du plan de travail : **72 cm**.

PIÈTEMENT

Piètement métallique en forme de A très robuste en tube 40 x 40 mm, équipé de vérins de mise à niveau.

Pied intermédiaire en retrait sur les postes face à face (éléments suivants).

→ POINTS FORTS



Grand choix et modularité :
poste simple ou bench,
nombreuses formes de plateaux



Esprit épuré et contemporain :
avec son pied métallique en
forme de A très tendance



Personnalisation :
nombreuses options
d'électrification et accessoires



Dégagement latéral pratique :
pour un accès facile
aux tiroirs des caissons

+ **Panneau écran frontal de séparation**
pour votre confidentialité (en option)

+ **Électrification facile :**
plusieurs modèles
de goulottes (en option)

+
Sous chaque plateau
face à face coulissant
4 poutres

+
Passe-câbles
discret et aimanté
(en option)



MODÈLES ET DIMENSIONS

PLAN DROIT

120/140/160/180




Standard uni
4 angles droits - 2 poutres centrales + 2 opercules Ø 8 cm

120/140/160/180




Standard avec chants bicolores
2 angles arrondis côté utilisateur - 2 poutres centrales + 2 opercules Ø 8 cm

PLAN MANAGER



4 angles droits
2 poutres par plateau
Pas d'opercules inclus




4 angles arrondis et chants bicolores
2 poutres par plateau
Pas d'opercules inclus

POSTE FACE À FACE - ÉLÉMENTS DE DÉPART


2 plateaux + 2 pieds d'extrémité

120/140/160/180




Standard uni
Par plateau : 4 angles droits - 1 poutre centrale + 2 opercules Ø 8 cm

120/140/160/180




Standard avec chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs - 1 poutre centrale + 2 opercules Ø 8 cm

120/140/160/180



Avec échancrures uni
Par plateau : 4 angles droits - 1 poutre centrale + 1 échancrure

120/140/160/180




Avec échancrures et chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs + 1 échancrure

POSTE FACE À FACE - ÉLÉMENTS SUIVANTS


2 plateaux + 1 pied intermédiaire

120/140/160/180




Standard uni
Par plateau : 4 angles droits - 1 poutre centrale + 2 opercules Ø 8 cm

120/140/160/180




Standard avec chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs - 1 poutre centrale + 2 opercules Ø 8 cm

120/140/160/180



Avec échancrures uni
Par plateau : 4 angles droits - 1 poutre centrale + 1 échancrure


120/140/160/180




Avec échancrures et chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs + 1 échancrure

EXTENSION


Pied(s) de soutien inclus - Non compatible avec plateaux avec angles arrondis



Latérale
P.45



Latérale
P.40




Convivialité
P.104



Liaison
P.80


PLAN COMPACT



90° asymétrique
2 poutres
+ 2 opercules Ø 8 cm par plateau


RETOUR

Non compatible avec plateaux avec angles arrondis



Avec pied de soutien
1 pied + 1 jeu de platines de liaison

Si plan compact, prévoir un pied supplémentaire



Avec caisson porteur
1 jeu de platines de liaison



COLORIS

→ **PLATEAU** Méléminé ép.25 mm

CLASSIQUE



FOREST

BICOLORE
2 angles arrondis uniquement



BA
Blanc
Acacia

BC
Blanc
Chêne Clair



BE
Blanc
Ébène Ash

BW
Blanc
Walnut Ambré

→ **PIÈTEMENT**



BL
Blanc

NO
Noir

+ OPTIONS



Accessoires Cinetic
- Support unité centrale avec fixation sous le plateau
- Passe-câbles aimanté



Voile de fond métallique
H. 30,5 x L.120/140/160/180 cm



Pied de soutien



Goulottes d'électrification
- Goulotte universelle
- Éco pour poste face à face fixe uniquement

