

Table Takamaka

Photo non contractuelle



CARACTÉRISTIQUES

Plateau :

- Réalisé en panneaux aggloméré stratifié double faces de **25 mm d'épaisseur** 4 Coloris stocké, autres sur commande.
- Panneau de particule spécial milieu tempéré et humide.
- Les revêtements des plateaux ont un facteur de réflexion compris entre 0,3 et 0,5.
- Les panneaux ont une densité supérieure à 700 kg/m3.
- **Chant PVC 2 mm d'épaisseur** thermocollé et inarrachable.
- Nettoyage facile avec une simple éponge mouillée.

Piètement :

- **Structure métallique 4 pieds** Réalisé en tube carré **30x30 mm** de **diamètre** par **1.5 mm d'épaisseur**.
- Ceinture en tôle acier plié 40 x 25 mm de 1.5 mm d'épaisseur, hauteur 40 mm, largeur sous plateau **25 mm**.
- Finition peinture époxy.
- Table équipé de Vérins de mise à niveau Modèle démontable.



COLORIS

→ PLATEAU



CC
Chêne Clair

→ PIÈTEMENT



ALU
Aluminium

*Autre coloris sur demande

RÉFÉRENCES

TAKARO120ERGA-T6
TAKARO100ERGA-T6